

第二種販売 講習テキスト 第 3 次改訂版 (1~6 刷)

【 正誤表 】

次のように誤りなどがございましたので、お詫びして訂正致します。
 訂正箇所は、傍線で示しております。訂正の上、ご使用下さい。
 なお、7 刷以後のテキストは本文を訂正して発行する予定です。

頁	訂正箇所	正	誤
P iii	(目次) 下から 4 行目	2.4 低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース	2.4 低圧配管用継手付金属フレキシブルホース
P23	表 I .11	<u>1.3</u> -ブタジエン	<u>1.3</u> -ブタジエン
P37	表 III.1 (3) 自動切替式 (3-2) 一体型調整器 の「出口圧力 [kPa]」 における「最大閉そく圧力」	3.5	3.5 <u>(3.33)</u>
P73	上から 9、11 行目	配管用炭素鋼鋼管	配管用炭素鋼管
P74	上から 1 行目 表 V.2 のタイトル 上から 9、13、22 行目	配管用炭素鋼鋼管	配管用炭素鋼管
P75	上から 5 行目	配管用炭素鋼鋼管	配管用炭素鋼管
P82	上から 4 行目	2.4 低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース	2.4 低圧配管用継手付金属フレキシブルホース
P83	上から 8 行目	<u>(2)</u> ゴム管の取扱い	<u>(2)</u> ゴム層の取扱い
P133	表 VII.3 「湿り燃焼排ガス量 [Nm ³] (過剰空気 20%)」 H ₂ O の計	<u>4.019</u>	<u>4.109</u>
P134	表 VII.5	(注) 1) 表 I . <u>11</u>	(注) 1) 表 I . <u>9</u>
P187	<参考> 別の計算方法 2 つ目の破線枠内の右辺の分子	最大ガス消費量	最大ガス消費数量
P286	表 XV.3 上から 7、11 行目	<u>不要</u>	<u>不用</u>
		モンキ <u>ー</u> スパナ	モンキ <u>ス</u> パナ
		イエロー <u>カ</u> ード	イエロー <u>・</u> カード