

液化石油ガス保安技術 第4次改訂版

【正誤表】

次のように誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。
訂正箇所をご確認のうえ、ご使用下さい。

訂正箇所	正	誤
P.14	$\left(p + \frac{an^2}{V^2}\right) (V - bn) = nRT$	$\left(p + \frac{a}{V^2}\right) (V - b) = nRT$
脚注（下部説明文）の式……網掛け（ ）部分を2箇所追加。		
P.38	<p>図1.18 LPガスの消費に伴う蒸発ガスの組成変化 (プロパンとn-ブタンの混合物)</p>	<p>図1.18 LPガスの消費に伴う蒸発ガスの組成変化 (プロパンとn-ブタンの混合物)</p>
図 1.18……囲み枠内の文字欠け。		
P.50	およそ 128 MJ であるとする覚えやすい。	3) およそ 128 MJ であるとする覚えやすい。
下から 11 行目……「 3) 」を削除。		
P.145	*耐振型は、目盛板に「V」（vibration proof）が記載されている。また、耐振性を考慮したものに油封入型がある。	*耐震型は、目盛板に「V」（vibration proof）が記載されている。また、耐震性を考慮したものに油封入型がある。
脚注（下部説明文）……網掛け（ ）部分の文字の間違い（2箇所）。耐震 → 耐振		