

現状規定の中で確認が必要なもの

NO.	Page	場 所	現 状 規 定	代 替 案	根 拠
1	5	c)袋ナット	$k = A_2 / (A_1 + A_2)$	$k = A_2 / (A_1 + A_2)$ ----- $W_2 \geq W_1$ の時 $k = \{A_2 / (A_1 + A_2)\} \times (W_2 / W_1)$ ----- $W_2 < W_1$ の時	P.122 の (58)式による。 P.121 の (55)式による。
2	6	手順 5	図 3、図 4 から求めた h,f と、(8),(9)式から求めた h,f とが合わない。	調査担当者を決め原論文に遡って調べる必要がある。	
3	7	手順 8[備考}	内圧による荷重 W_2 より大きな初期締付荷重を与える場合	初期締付荷重 W_1 がある場合で内圧による荷重 W_2 より大きい場合	later
4	25	(56)式	$\sigma_{apm} = Kt_2 W_{pm} / A$	$\sigma_{apm} = Kt_2 W_1 / A$	later
5	119	(39)式	$k = A_1' / (A_1' + A_2')$	$k = A_2' / (A_1' + A_2')$	代替案のようにしないと (40)式のようにならない。
6	4 43 65 108 127 128	B₁ B₂ B₃ T	次ページ参照		B₁について P.65, P.127 及び P.128 の B₁は本文 P.4 に合わせる。 (理由) ① 数学上 2 β が単位になる。 ② 正負の符号の整合性から。 B₂について P.127 の β₂は誤記である。B₂に修正する。 B₃には誤記なし T について P.66 及び P.108 の T は本文 P.4 に合わせる。 (理由) ① P.68 の (37)式のところで解説されているように T は 負荷面 (角度 α を有する) におけるねじ山荷重の 半径方向成分 $w \tan(\alpha - \phi)$ に関係しているため。